

imageCLASS D1620

Canon

MONOCROMÁTICAS / COMPACTAS / MULTIFUNCIONALES

45.0
Negro
ppm

Velocidad hasta 45 ppm



Dúplex en todas sus funciones



Imprime hasta tamaño legal



Escaneo en cama plana tamaño legal



Bandeja de 650 hojas, expandible a 2,300 hojas



El equipo ideal para pequeñas oficinas o papelerías, gracias a su velocidad de impresión y copiado de 45 ppm. Además disfruta de un equipo de bajo mantenimiento, y ahorra en costos de impresión gracias su impresión dúplex y el rendimiento de tóner de 5,000 páginas.



USO INTUITIVO

Incluye una pantalla táctil de 5" a color con una interfaz intuitiva, amigable y personalizable a las necesidades del usuario.

Mitiga el riesgo de pérdida de información confidencial ya que sólo se almacena en la memoria de corto plazo. Gestiona y supervisa el uso de hasta 300 usuarios con Department ID.



ESCANEO DÚPLEX VERSÁTIL

Mediante el ADF tendrás la capacidad de escanear documentos a una velocidad de 26 ipm (color) /70 ipm blanco y negro (a 300 dpi). Los archivos escaneados se pueden convertir en múltiples formatos incluyendo PDF de alta compresión y PDF con reconocimiento de caracteres ópticos (OCR) haciendo sencillas la búsqueda de palabras en tus documentos escaneados.

Ambos modelos D1620 y D1650 ofrecen una cama de escaneo **tamaño legal** dando versatilidad a necesidades de escaneo y copiado.



CONECTIVIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES

Imprime desde la comodidad de tus dispositivos móviles, las multifuncionales son compatibles IOS y Android mediante Airprint o mopria.

Adicionalmente con la aplicación Canon PRINT Business compatible con ambos sistemas operativos, podrás imprimir y escanear directo a tus dispositivos móviles. Mediante el Wi-Fi® de punto a punto conéctate a tu celular sin necesidad de un router.



FICHA TÉCNICA

GENERALES

Panel de control

5" panel táctil a color

Memoria

1 GB

Conexión de interfaz estándar

USB 2.0 x2 (host), USB 2.0 x1 (dispositivo) de alta velocidad, 10/100 / 1000Base-T Ethernet (red), Wi-Fi® 802.11b / g / n, conexión directa Wi-Fi®, campo cercano Comunicación (sólo D1650)

Capacidad de papel (Carta, 20 lb. Bond)

Estándar: 650 hojas

Máximo: 2,300 hojas

Fuentes de papel (Carta, 20 lb. Bond)

Estándar: casete de papel de 550 hojas, 100 hojas

Bypass de pila

Opcional (hasta Tres): Cassettes de papel de 550 hojas

(Alimentador de papel PF-C1)

Capacidad de salida de papel (Carta, 20 lb. Bond)

Estándar: 150 hojas

Tipos de medios compatibles

En bandeja: Delgado, Liso, Reciclado, Color, Grueso, Bond

Vía Bypass: Fino, Liso, Reciclado, Color, Grueso, Bond,

Etiqueta, Sobre (10 Sobres)

Tamaños de medios compatibles

En bandeja: Carta, Jurídica, Ejecutivo

Personalizado (Min. 4.1 "x 5.8" a Max. 8.5 "x 14")

Vía bypass: Carta, Legal, Declaración, Ejecutivo

Sobre: COM10, Monarch, C5, DL

Personalizado (Min. 3 "x 5" a Máx. 8.5 "x 14")

Tiempo de calentamiento

De encendido: 14 segundos o menos

De modo hibernación: 4 segundos o menos

Dimensiones (An x Pr x Al)

Estándar: 19.5 "x 18.3" x 17.8 "

(Escritorio): (494 mm x 464 mm x 452 mm)

Peso

Sólo máquina: Aprox. 41.9 lb. (19.0 kg)

Peso en caja: Aprox. 54.0 lb. (24.8 kg)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de impresión

Impresión por rayo láser

Velocidad de impresión*2

Hasta 45 ppm (Carta); Hasta 36 ppm (Legal)

Tiempo de primera impresión

Aprox. 6.2 segundos

Volumen de página mensual recomendado

2,000 - 7,500 Páginas

Resolución de impresión (dpi)

600 x 600

Lenguaje de impresión de página estándar

UFR II, PCL®6, PCL®5, Adobe PostScript 3®

Impresión a doble cara

Automático (Estándar)

Impresión directa

Disponible desde la memoria USB (JPEG, TIFF, PDF)

Impresión desde servicios móviles y basados en la nube3*

Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Mopria™ Print

Servicio, Google Cloud Print™ 4*

Fuentes

PCL: 93 Fuentes

PS: 136 Fuentes

Sistema operativo

UFR II / Windows® 7 / Windows 8.1 / Windows 10 /

PCL / PS: Windows Server 2008 / Windows Server

2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows

Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Mac OS X v10.8.5 (o posterior)

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Velocidad de copia

Hasta 45 ppm (Carta); Hasta 36 ppm (Legal)

Tiempo de impresión para primera copia (carta)

Aprox. 6 segundos

Resolución de copia (dpi)

600 x 600

Tamaño de copia

Platina y ADF: Hasta Legal

Copias múltiples

Hasta 999 copias

Aumento

25% - 400% (1% en incrementos)

Reducciones preestablecidas

25%, 50%, 64%, 78%

Ampliaciones predefinidas

129%, 200%, 400%

Funciones de copia

Copiar la tarjeta de identificación, configuración de papel,

configuración favorita, a doble cara, Tipo de original,

selección, cancelar, N-en-1, ajuste de densidad, nitidez,

borrar marco

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo

Alimentador automático de documentos a doble cara de un sólo paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

50 Hojas (20 lb. Bond)

Tamaños de medios compatibles con el alimentador de documentos

Legal, Carta

Alimentador de documentos Soportes de medios compatibles

Escaneado a una y doble cara: 13-28 lb. Bond (50-105 g / m2)

Originales aceptables de platina

Hoja, Libro

Pull Scan

ScanGear MF para TWAIN, WIA e ICA

SO soportado

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows

Server2008 / Windows Server2008 R2 / Windows

Server2012 / Windows

Server2012 R2 / Windows Server 2016 / Mac OS X v10.8.5

(o posterior)

Resolución de escaneo (dpi)

300 x 600, 600 x 600

Dispositivos de escaneo a móvil

Canon PRINT Business

Velocidad de escaneo (Carta)

A una cara: hasta 13/38 ipm (300 x 600 ppp) (Color / BW)

Doble cara: hasta 26/70 ipm (300 dpi) (Color / BW)

Medios de memoria

Memoria USB estándar (JPEG, TIFF, PDF)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Destino

Correo electrónico / FAX por Internet (SMTP), SMB, FTP,

Super G3 FAX

Directorio

LDAP (50) / Local (300) / Marcado rápido (281)

Resolución de envío (dpi)

600 x 600 (Pull Scan), 196 x 204 (iFax), 300 x 300 (otros)

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP, SMB

Correo electrónico / iFax: SMTP, POP3, iFax (Simple)

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, de búsqueda)

Opcional: PDF (Encriptado, Firma Digital)

ESPECIFICACIONES DE FAX (SÓLO D1650)

Velocidad del modem

Super G3: 33.6 kbps

G3: 14.4 kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío / grabación

Declaración a Legal

Memoria de fax

Hasta 512 páginas

Marcaciones rápidas

Max. 281

Diales grupales / destinos

Max. 299 diales

Difusión secuencial

Max. 310 Direcciones

Respaldo de memoria

Sí

Funciones de fax

Modo RX, Resolución, Original a doble cara, Densidad,

Nitidez, ajustes favoritos, fax dúplex

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación

Estándar: Autenticación de ID de departamento

Red

Estándar: Filtrado de direcciones IP / MAC, IPSEC, TLS,

Comunicación Encriptada, SNMP V3.0, IEEE, 802.1X, IPv6,

autenticación SMTP, POP, Autenticación antes de SMTP

Documento

Estándar: Impresión segura

Opcional: PDF cifrado, firmas de usuario y dispositivo

Métodos de autenticación de Wi-Fi®

Wifi Infraestructura WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP / AES)

Modo: WPA2-PSK (AES)

Acceso Wi-Fi®

Punto: WPA2-PSK (AES)

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Entorno operativo

Temperatura: 50 a 86° F

Humedad: 20 a 80% RH (sin condensación)

Requerimientos de energía

CA 120-127 V: 7.1 A, 60 Hz

El consumo de energía

Máximo: Aprox. 1390 W

En espera: Aprox. 17 W

Modo de suspensión: Aprox. 0.9 W

Típico 1.6 kWh

Calificación (TEC):

Normas

Calificación ENERGY STAR®, calificación EPEAT Silver



Dique N° 310-A Jardines del Moral
37160 León, Gto.

Email: ventas@controlprint.com.mx

Teléfonos: 477 763. 02.58 / 477 390.22.94

Whatsapp: 477 325 5178

